



FORMULA DRIVER MSP 2026 Regolamento CATEGORIA RALLY 2 S

Sono ammesse tutte le auto con motore aspirato fino a 1600 cc

1) TEALIO E CARROZZERIA

Telaio e carrozzeria devono essere integri e originali in tutte le sue parti, sono ammessi paraurti dello stesso modello anche se di versioni diverse.

2) SUPERFICI VETRATE

Anteriori e posteriori devono essere in cristallo, sono ammessi materiali diversi solo sulle superfici vetrate laterali (plexiglass vietati).

3) MOTORE

Il motore deve rimanere originale e integro in tutte le sue parti, il corpo farfallato deve essere originale e l'aspirazione é libera.

4) CAMBIO

Il cambio deve essere originale ed é ammesso l'utilizzo di cambi della stessa marca, anche se di modelli diversi.

Differenziale autobloccante VIETATO

5) IMPIANTO FRENANTE

L'impianto frenante deve rimanere originale, si può utilizzare comunque un impianto frenante di altri modelli purché della stessa marca di origine.

6) ASSETTO

L'assetto é libero ad esclusione delle versioni regolabili (regolazioni altezza ammesse).

7) SCARICO

Lo scarico é libero nella forma e misura (limite 95 decibel), il collettore di scarico deve rimanere originale.

8) GOMME

Tutte le auto con motori 8 valvole possono utilizzare gomme semislik omologate stradali.

Tutte le auto con motore 16 valvole possono utilizzare esclusivamente gomme stradali costo max 70.00 euro cad.

Gomme FIA pioggia sono vietate

9) PESI

Auto con motore 8 valvole peso minimo 800 kg

Auto con motore 16 valvole peso minimo 850 kg